

1.- Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o de la empresa

1.1 Identificación del producto

Nombre del producto	BRITE GALVANIZE COATING
Código del producto	SZ-748
Naturaleza química	
Tipo del producto	Aerosol

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados tipo de productos y uso:
Pintura o material relacionado con la pintura.

Datos de la empresa	Spray-Zone, una división de Grupo Comcast S.A. de C.V. Boulevard República #501 Col. La Constanca Piedras Negras, Coahuila C.P. 26080
---------------------	---

2.- Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla	AEROSOL INFLAMABLES - Categoría 1 GASES A PRESIÓN - Gas comprimido LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 1 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
--	--

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida: 24.6 % (oral), 45.9 % (dérmica), 44.8 % (inhalación).

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro.

Indicaciones de peligro

H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
H280 - Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351 - Susceptible de provocar cáncer.
H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia

Prevención

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

- P280 - Usar guantes de protección, ropa de protección e equipo de protección para la cara o los ojos.
- P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
- P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- P260 - No respirar polvos o nieblas.
- P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- P251 - Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

- Intervención / Respuesta**
- P308 + P313 - En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
 - P304 + P340 + En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla P312 - en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.
 - P301 + P310 + En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología P331 - o a un médico. No provocar el vómito.
 - P305 + P351 + En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente P338 - durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

- Almacenamiento**
- P405 - Guardar bajo llave.
 - P410 + P403 - Proteger de la luz solar.
 - P410 + P412 - No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
 - P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

- Eliminación**
- P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Elementos adicionales del etiquetado

EFFECTOS POSTERIORES DEBIDO AL CONTACTO POR MUCHO TIEMPO. Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido intencional al inhalar el contenido puede ser peligroso o fatal. CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. PARA USO INDUSTRIAL.

Por favor refiérase a las FDS para obtener información adicional. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgalo en posición vertical en un lugar fresco y seco. No tire las latas vacías en los compactadores de basura.

2.- Identificación de los peligros

Peligros no clasificados en otra parte No se conoce ninguno.

3.- Composición/Información sobre los componentes

Sustancia / mezcla Mezcla.

Otros medios de identificación N.D.

Número CAS / Otros identificadores

Nombre de ingredientes	% en peso	Número CAS
Propano	≥10 - ≤25	74-98-6
Butano	≥10 - ≤25	106-97-8
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	≤10	64742-89-8
Aluminio	≤3	7429-90-5
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	≤3	64742-95-6
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia trimetilbenceno	≤3	64742-88-7
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	≤1	64742-49-0
Destilados (petróleo), fracción alifática ligera	<1	68410-97-9
Etilbenceno	<1	100-41-4
1,2,4-trimetilbenceno	<1	95-63-6
Querosene	≤0.3	64742-94-5
Heptano	≤0.3	142-82-5
Cumeno	≤0.3	98-82-8
1,2,3-Trimetilbenceno	≤0.3	526-73-8
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	≤0.3	64742-47-8

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes. **No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta sección.**

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

4.- Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

En caso de tener contacto con la piel:

Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjugando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagado por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.

En caso de ingestión:

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que la facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. Peligro de aspiración si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar daños. No induzca al vómito. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón

4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

Contacto con la piel No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

4.3 Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, lagrimeo y enrojecimiento.

Por inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
Irritación del tracto respiratorio.
Tos.
Náusea o vómito.
Dolor de cabeza.
Somnolencia/cansancio.
Mareo/vértigo.
Inconsciencia.
Reducción de peso fetal.
Incremento de muertes fetales.
Malformaciones esqueléticas.

Contacto con la piel Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
Reducción de peso fetal.
Incremento de muertes fetales.
Malformaciones esqueléticas.

Ingestión Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
Náusea o vómito.
Reducción de peso fetal.
Incremento de muertes fetales.
Malformaciones esqueléticas.

4.4 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos específicos No hay un tratamiento específico.

Protección del personal de primeros auxilios No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

5.- Medidas contra incendios**Medios de extinción apropiados.**

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios no apropiados de extinción.

No se conoce ninguno.

Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla.

Aerosol extremadamente inflamable. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El gas se puede acumular en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y hacer retroceder la llama hasta causar incendio o explosión. Los recipientes de aerosoles que estallan pueden ser propulsados a alta velocidad de un fuego.

Productos de descomposición térmica peligrosos.

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:

- Dióxido de carbono.
- Monóxido de carbono.
- Óxido/óxidos metálico / metálicos.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Equipo de protección especial para los bomberos.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6.- Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia.

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. En el caso de que los aerosoles se abran, se deben tomar precauciones debido al escape rápido del contenido presurizado y del propulsor. Si ocurriera una rotura de gran cantidad de recipientes, trátense como un derrame de material a granel de acuerdo a las instrucciones descritas en la sección de limpieza de derrames. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

Para el personal de respuesta a emergencias.

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Precauciones relativas al medio ambiente.

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

6.2 Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Derrame grande: Detener la fuga si esto no se presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para

desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

7.- Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Evitar respirar gas. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos.

Orientaciones sobre higiene ocupacional general

Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar alejado de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Proteger de la luz solar. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

8.- Controles de exposición / protección personal

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición labora - OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) Estados Unidos.

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
Propano	74-98-6	NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). TWA: 1000 ppm 10 horas. TWA: 1800 mg/m ³ 10 horas. OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). TWA: 1000 ppm 8 horas. TWA: 1800 mg/m ³ 8 horas. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). Agotamiento del oxígeno [asfijante]. Potencial explosivo.
Butano	106-97-8	NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). TWA: 800 ppm 10 horas. TWA: 1900 mg/m ³ 10 horas. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). Potencial explosivo. STEL: 1000 ppm 15 minutos.

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	64742-89-8	Ninguno. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 100 ppm 8 horas. TWA: 434 mg/m ³ 8 horas. STEL: 150 ppm 15 minutos. STEL: 651 mg/m ³ 15 minutos. OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). TWA: 100 ppm 8 horas. TWA: 435 mg/m ³ 8 horas.
Aluminio	7429-90-5	NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). TWA: 5 mg/m ³ 10 horas. Estado: Fracción respirable. TWA: 10 mg/m ³ 10 horas. Estado: Total OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). TWA: 5 mg/m ³ , (as Al) 8 horas. Estado: Fracción respirable. TWA: 15 mg/m ³ , (as Al) 8 horas. Estado: Polvo total. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 1 mg/m ³ 8 horas. Estado: Fracción respirable.
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	64742-95-6	Ninguno.
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	64742-88-7	OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). TWA: 100 ppm 8 horas. TWA: 400 mg/m ³ 8 horas.
Trimetilbenceno		ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 25 ppm 8 horas. TWA: 123 mg/m ³ 8 horas.
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	25551-13-7	Ninguno.
Destilados (petróleo), fracción alifática ligera Etilbenceno		Ninguno. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 20 ppm 8 horas. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020).
Querosense	64742-94-5	Ninguno.
Heptano	142-82-5	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 400 ppm 8 horas. TWA: 1640 mg/m ³ 8 horas. STEL: 500 ppm 15 minutos. STEL: 2050 mg/m ³ 15 minutos. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). TWA: 85 ppm 10 horas. TWA: 350 mg/m ³ 10 horas. CEIL: 440 ppm 15 minutos. CEIL: 1800 mg/m ³ 15 minutos. OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). TWA: 500 ppm 8 horas. TWA: 2000 mg/m ³ 8 horas.

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
Cumeno	98-82-8	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 5 ppm 8 horas. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). Absorbido a través de la piel. TWA: 50 ppm 10 horas. TWA: 245 mg/m ³ 10 horas. OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018). Absorbido a través de la piel. TWA: 50 ppm 8 horas. TWA: 245 mg/m ³ 8 horas.
1,2,3-Trimetilbenceno	526-73-8	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). TWA: 25 ppm 8 horas. TWA: 123 mg/m ³ 8 horas. NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020). TWA: 25 ppm 10 horas. TWA: 125 mg/m ³ 10 horas. ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). Ototoxicante. TWA: 20 ppm 8 horas.
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-47-8	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021). Absorbido a través de la piel. TWA: 200 mg/m ³ , (as total hydrocarbon vapor) 8 horas.

Límites de exposición laboral (Canadá)

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
Acetone	67-64-1	CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 1200 mg/m ³ 8 horas. 15 min OEL: 1800 mg/m ³ 15 minutos. 8 hrs OEL: 500 ppm 8 horas. 15 min OEL: 750 ppm 15 minutos. CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 250 ppm 8 horas. STEL: 500 ppm 15 minutos. CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 250 ppm 8 horas. STEL: 500 ppm 15 minutos. CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWAEV: 500 ppm 8 horas. TWAEV: 1190 mg/m ³ 8 horas. STEV: 1000 ppm 15 minutos. STEV: 2380 mg/m ³ 15 minutos. CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 750 ppm 15 minutos. TWA: 500 ppm 8 horas.
Normal propane	74-98-6	CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 horas. CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWAEV: 1000 ppm 8 horas. TWAEV: 1800 mg/m ³ 8 horas. CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 1250 ppm 15 minutos. TWA: 1000 ppm 8 horas.

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Límites de exposición
Butane	106-97-8	<p>CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). Agotamiento del oxígeno [asfixiante]. Potencial explosivo.</p> <p>CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). Agotamiento del oxígeno [asfixiante]. Potencial explosivo.</p> <p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 horas. CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWA EV: 800 ppm 8 horas. TWA EV: 1900 mg/m³ 8 horas. CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 1250 ppm 15 minutos. TWA: 1000 ppm 8 horas. CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). Potencial explosivo. STEL: 1000 ppm 15 minutos. CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). Potencial explosivo. STEL: 1000 ppm 15 minutos.</p>
Xylene	1330-20-7	<p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 100 ppm 8 horas. 15 min OEL: 651 mg/m³ 15 minutos. 15 min OEL: 150 ppm 15 minutos. 8 hrs OEL: 434 mg/m³ 8 horas. CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 100 ppm 8 horas. STEL: 150 ppm 15 minutos. CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWA EV: 100 ppm 8 horas. TWA EV: 434 mg/m³ 8 horas. STEV: 150 ppm 15 minutos. STEV: 651 mg/m³ 15 minutos. CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). STEL: 150 ppm 15 minutos. TWA: 100 ppm 8 horas. CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 150 ppm 15 minutos. TWA: 100 ppm 8 horas.</p>
Medium aliphatic solvent naphtha (petroleum) C9-C12 Trimethylbenzene	64742-88-7 25551-13-7	<p>CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 525 mg/m³ 8 horas. CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 123 mg/m³ 8 horas. 8 hrs OEL: 25 ppm 8 horas. CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 25 ppm 8 horas. CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWA EV: 25 ppm 8 horas. TWA EV: 123 mg/m³ 8 horas. CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 25 ppm 8 horas. CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 30 ppm 15 minutos. TWA: 25 ppm 8 horas.</p>

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Límites de exposición
Ethylbenzene	100-41-4	<p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 100 ppm 8 horas. 8 hrs OEL: 434 mg/m³ 8 horas. 15 min OEL: 543 mg/m³ 15 minutos. 15 min OEL: 125 ppm 15 minutos.</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 20 ppm 8 horas.</p> <p>CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 20 ppm 8 horas.</p> <p>CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWAEV: 100 ppm 8 horas. TWAEV: 434 mg/m³ 8 horas. STEV: 125 ppm 15 minutos. STEV: 543 mg/m³ 15 minutos.</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 125 ppm 15 minutos. TWA: 100 ppm 8 horas.</p>
Cumene	98-82-8	<p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 8 hrs OEL: 50 ppm 8 horas. 8 hrs OEL: 246 mg/m³ 8 horas.</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 25 ppm 8 horas. STEL: 75 ppm 15 minutos.</p> <p>CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 50 ppm 8 horas.</p> <p>CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). TWAEV: 50 ppm 8 horas. TWAEV: 246 mg/m³ 8 horas.</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). STEL: 74 ppm 15 minutos. TWA: 50 ppm 8 horas.</p>
Toluene	108-88-3	<p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). Absorbido a través de la piel. 8 hrs OEL: 50 ppm 8 horas. 8 hrs OEL: 188 mg/m³ 8 horas.</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). TWA: 20 ppm 8 horas.</p> <p>CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). TWA: 20 ppm 8 horas.</p> <p>CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). Absorbido a través de la piel. TWAEV: 50 ppm 8 horas. TWAEV: 188 mg/m³ 8 horas.</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 7/2013). Absorbido a través de la piel. STEL: 60 ppm 15 minutos. TWA: 50 ppm 8 horas.</p>
Petroleum refining, hydrotreated light distillate	64742-47-8	<p>CA British Columbia Provincial (Canadá, 1/2021). Absorbido a través de la piel. TWA: 200 mg/m³, (as total hydrocarbon vapour) 8 horas.</p> <p>CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). Absorbido a través de la piel. 8 hrs OEL: 200 mg/m³, (as total hydrocarbon</p>

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
		vapour) 8 horas. CA Ontario Provincial (Canadá, 6/2019). Absorbido a través de la piel. TWA: 200 mg/m ³ , (as total hydrocarbon vapour) 8 horas.

Límites de exposición laboral (México)

Nombre de ingredientes	Num. de CAS	Limites de exposición
Acetona	67-64-1	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 500 ppm 8 horas. VLE-CT: 750 ppm 15 minutos.
Propano	74-98-6	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 1000 ppm 8 horas.
Butano	106-97-8	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 1000 ppm 8 horas.
Xileno, mezcla de isómeros	1330-20-7	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-CT: 150 ppm 15 minutos. VLE-PPT: 100 ppm 8 horas.
Trimetilbenceno	25551-13-7	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 25 ppm 8 horas.
Etilbenceno	100-41-4	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 20 ppm 8 horas.
Tolueno	108-88-3	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 20 ppm 8 horas.

Controles técnicos apropiados.

Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Control de la exposición medioambiental.

Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

8.2 Medidas de protección individual
Medidas higiénicas.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara.

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección de la piel.

Protección de las manos.

Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.

Protección del cuerpo.

Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.

Otro tipo de protección para la piel.

Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Protección de las vías respiratorias.

Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

9.- Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

9.1 Apariencia

Estado físico:	Líquido.
Color:	N.D.
Olor:	N.D.
Umbral del olor:	N.D.
pH:	7
Punto de fusión:	N.D.
Punto de ebullición:	N.D.
Punto de inflamación:	Vaso cerrado: -29°C (-20.2°F) [Pensky-Martens Vaso Cerrado]
Velocidad de evaporación:	5.6 (acetato de butilo = 1)
Inflamabilidad (sólido o gas):	N.D.
Límites máximo de explosión:	Punto mínimo: 0.7%
Límites mínimo de explosión:	Punto máximo: 12.8%
Presión de vapor:	101.3 kPa (760 mm Hg) [a 20°C]
Densidad de vapor:	1.55 (Aire= 1)
Densidad relativa:	0.88
Solubilidad:	N.D.
Coefficiente de partición:	N.A.
Temperatura de ignición:	N.D.
Temperatura de descomposición:	N.D.
Viscosidad:	Cinemática (40°C (104°F)): <20.5 mm ² /s (<20.5 cSt)
Peso molecular:	N.A.
Tipo de aerosol:	Pulverización.
Calor de combustión:	26.067 kJ/g

10.- Estabilidad y reactividad

Reactividad	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
-------------	--

Estabilidad química	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Condiciones que deberán evitarse	Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).
Materiales incompatibles	Ningun dato específico.
Productos de descomposición peligrosos	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

11.- Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos.

Toxicidad aguda

Ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Acetona	DL50 Oral	Rata	5800 mg/kg	-
Butano	CL50 Inhalación Vapor	Rata	658000 mg/m ³	4 horas
Xileno, mezcla de isómeros	CL50 Inhalación Gas	Rata	6700 ppm	4 horas
	DL50 Oral	Rata	4300 mg/kg	-
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	DL50 Oral	Rata	8400 mg/kg	-
Trimetilbenceno destilados (petróleo)	DL50 Oral	Rata	8970 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	5.17 g/kg	-
Fracción alifática ligera				
Etilbenceno	DL50 Cutánea	Conejo	>5000 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	3500 mg/kg	-
1,2,4-trimetilbenceno	CL50 Inhalación Vapor	Rata	18000 mg/m ³	4 horas
	DL50 Oral	Rata	5 g/kg	-
1,3,5-Trimetilbenceno	CL50 Inhalación Vapor	Rata	24000 mg/m ³	4 horas
	DL50 Oral	Rata	5000 mg/kg	-
Heptano	CL50 Inhalación Gas	Rata	48000 ppm	4 horas
	CL50 Inhalación Vapor	Rata	103 g/m ³	4 horas
Cumeno	CL50 Inhalación Vapor	Rata	39000 mg/m ³	4 horas
	DL50 Oral	Rata	1400 mg/kg	-
Tolueno	CL50 Inhalación Vapor	Rata	49 g/m ³	4 horas
	DL50 Oral	Rata	636 mg/kg	-

Irritación / Corrosión

Ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición
Acetona	Ojos - Irritante leve	Humano	-	186300 ppm
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	10 uL
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	20 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	395 mg
Xileno, mezcla de isómeros	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	87 mg
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 5 mg

Ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	Piel - Irritante leve	Rata	-	8 horas 60 uL
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	100%
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 100 uL
Etilbenceno	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	500 mg
1,3,5-Trimetilbenceno	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 15 mg
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg
Querosene	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 uL
	Cumeno	Ojos - Irritante leve	Conejo	24 horas 500 mg
Tolueno	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	86 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 10 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 100 mg
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	0,5 minutos 100 mg
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	870 ug
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 2 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 250 uL
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	435 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	500 mg

Sensibilización

N.D.

Mutagenicidad

N.D.

Carcinogenicidad

N.D.

Toxicidad reproductiva

N.D.

Teratogenicidad

N.D.

Grado de riesgo

Nombre	OSHA	IARC	NTP
Xileno, mezcla de isómeros	-	3	-
Etilbenceno	-	2B	-
Cumeno	-	2B	Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano.
Tolueno	-	3	-

Toxicidad específica de órganos blancos (exposición única)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Propano	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Butano	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Destilados (petróleo), fracción alifática ligera	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Etilbenceno	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
1,2,4-trimetilbenceno	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Querosene	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Heptano	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
Cumeno	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.
	Categoría 3	NA.	Irritación de las vías respiratorias y efecto narcótico.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Propano	Categoría 2	-	-
Butano	Categoría 2	-	-
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	Categoría 2	-	-
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	Categoría 2	-	-
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	Categoría 2	-	-
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	Categoría 2	-	-
Destilados (petróleo), fracción alifática ligera	Categoría 1	-	-
Etilbenceno	Categoría 2	-	-

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Heptano	Categoría 2	-	-
Cumeno	Categoría 2	-	-
Tolueno	Categoría 2	-	-

Peligro de aspiración

Nombre	Resultado
Propano	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Butano	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Nafta disolvente, fraccion alifatica ligera	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Nafta disolvente, fraccion aromatica ligera	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Nafta disolvente (petroleo), fraccion alifatica intermedia trimetilbenceno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Destilados (petroleo), fraccion alifatica ligera	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Etilbenceno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
1,2,4-trimetilbenceno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Querosene	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Heptano	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Cumeno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
1,2,3-Trimetilbenceno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Tolueno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre las posibles vías de ingreso : N.D.

Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
- Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
 - Dolor o irritación
 - Lagrimeo
 - Enrojecimiento
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
 - Irritación del tracto respiratorio
 - Tos

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
- Dolor o irritación
- Lagrimeo
- Enrojecimiento

Por inhalación : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
- Irritación del tracto respiratorio
- Tos
- Náusea o vómito
- Dolor de cabeza
- Somnolencia/cansancio
- Mareo/vértigo
- Inconsciencia
- Reducción de peso fetal
- Incremento de muertes fetales
- Malformaciones esqueléticas

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
- Reducción de peso fetal
- Incremento de muertes fetales
- Malformaciones esqueléticas

Por inhalación : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
- Náusea o vómito
- Reducción de peso fetal
- Incremento de muertes fetales
- Malformaciones esqueléticas

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales inmediatos : N.D.

Efectos potenciales retardados : N.D.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales inmediatos : N.D.

Efectos potenciales retardados : N.D.

Efectos crónicos potenciales en la salud

N.D.

Generales : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Carcinogenicidad : Susceptible de provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.

Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Teratogenicidad : Susceptible de dañar al feto.

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de fertilidad : Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	22849.56 mg/kg
Cutánea	11493.48 mg/kg
Inhalación (gases)	71360.57 ppm
Inhalación (vapores)	579.37 mg/l

12.- Información ecotoxicológica

Toxicidad

Ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
Acetona	Agudo EC50 7200000 µg/L	Algas - Selenastrum sp.	96 horas
	Agua fresca		
	Agudo CL50 4.42589 ml/L	Crustáceos - Acartia tonsa - Copepodito	48 horas
	Agua de mar		
	Agudo CL50 7460000 µg/L	Dafnia - Daphnia cucullata	48 horas
	Agua fresca		
	Agudo CL50 5600 ppm	Pez - Poecilia reticulata	96 horas
	Agua fresca		
	Crónico NOEC 4.95 mg/L	Algas - Ulva pertusa	96 horas
	Agua de mar		
	Crónico NOEC 0.016 ml/L	Crustáceos - Daphniidae	21 días
	Agua fresca		
	Crónico NOEC 0.1 ml/L	Dafnia - Daphnia magna - Neonato	21 días
	Agua fresca		
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	Crónico NOEC 5 µg/L	Pez - Gasterosteus aculeatus - Larva	42 días
	Agua de mar		
	Agudo CL50 >100000 ppm	Pez - Oncorhynchus mykiss	96 horas
	Agua fresca		
Aluminio	Agudo CL50 38000 µg/L	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agua fresca		
	Agudo CL50 120 µg/L	Pez - Oncorhynchus mykiss - Embrión	96 horas
	Agua fresca		
Trimetilbenceno	Crónico NOEC 9 mg/l	Plantas acuáticas - Ceratophyllum	3 días
	Agua fresca	Demersum Crustáceos	
	Agudo CL50 5600 µg/l	Palaemonetes pugio Algas	48 horas
	Agua de mar		
Etilbenceno	Agudo EC50 4900 µg/l	Skeletonema costatum Algas	72 horas
	Agua de mar		
Etilbenceno	Agudo EC50 7700 µg/l	Skeletonema costatum	96 horas
	Agua de mar		
Etilbenceno	Agudo EC50 6.53 mg/l	Crustáceos - Artemia sp. -Nauplio Dafnia - Daphnia magna -Neonato	48 horas
	Agua de mar		
	Agudo EC50 2.93 mg/l	Pez - Oncorhynchus mykiss Crustáceos	48 horas
	Agua fresca	- Elasmopus	

Ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
1,2,4 - Trimetilbenceno	Agudo CL50 4200 µg/l Agua fresca	Pecteniscrus - Adulto	48 horas
	Agudo CL50 4910 µg/l Agua de mar	Pez - Pimephales promelas Crustáceos - Cancer magister -	96 horas
	Agudo CL50 7720 µg/l Agua fresca	Zoea	48 horas
	Agudo CL50 13000 µg/l Agua de mar	Pez - Carassius auratus - Daphnia - Daphnia magna- Pez - Oreochromis mossambicus Crustáceos - Artemia sp. -Nauplio	96 horas 48 horas
	Agudo EC50 10.6 mg/l Agua fresca	Daphnia - Daphnia magna -Neonato Pez - Oncorhynchus mykiss Algas	96 horas 21 días
	Heptano	Agudo CL50 2700 µg/l Agua fresca	Skeletonema costatum
Cumeno	Agudo EC50 >433 ppm Agua de mar	Crustáceos - Gammarus	48 horas
	Agudo EC50 11600 µg/l Agua fresca	Pseudolimnaeus - Adulto	
	Agudo EC50 6000 µg/l Agua fresca	Daphnia - Daphnia magna - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	48 horas
Hydrocarbons, C11-C14, nalkanes, isoalkanes, cy- clics, <2% aromatics	Agudo CL50 5500 µg/l Agua fresca	Pez - Oncorhynchus kisutch - Alevín	96 horas
	Crónico NOEC 1000 µg/l Agua fresca	Daphnia - Daphnia magna	21 días
	Agudo CL50 2200 µg/l Agua fresca	Pez - Lepomis macrochirus	4 días

Persistencia y degradabilidad

Nombre	Periodo acuático	Fotólisis	Biodegradabilidad
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	-	-	Fácil
Etilbenceno	-	-	Fácil
Tolueno	-	-	Fácil

Potencial de bioacumulación

Nombre	LogPow	FBC	Potencial
Nafta disolvente, fracción alifática ligera	-	10 a 2500	Alta
Xileno, mezcla de isómeros	-	8.1 a 25.9	Bajo
Nafta disolvente, fracción aromática ligera	-	10 a 2500	Alta
Disolvente ligero de hidrocarburo alifático	-	10 a 2500	Alta
Destilados (petróleo), fracción alifática ligera	-	10 a 2500	Alta
1,2,4-trimetilbenceno	-	243	Bajo
1,3,5-Trimetilbenceno	-	161	Bajo
Querosene	-	99 a 5780	Alta
Heptano	-	552	Alta

Nombre	LogPow	FBC	Potencial
Cumeno	-	35.48	Bajo
1,2,3-Trimetilbenceno	-	194.98	Bajo

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (Koc) : N.D.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13.- Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. No perforar o incinerar el contenedor.

14.- Información relativa al transporte

	Clasificación DOT	Clasificación para el TDF	Clasificación de México	IATA	IMDG
Número ONU	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
Designación oficial de transporte	AEROSOLES	AEROSOLES	AEROSOLES	AEROSOLES FLAMMABLE	AEROSOLES
Clase (s) relativas al transporte	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Grupo de embalaje	-	-	-	-	-
Riesgos ambientales	NO	NO	NO	NO	NO
Información adicional	ERG No. 126 Dependiendo del tamaño del contenedor, este producto podría enviarse bajo la excepción de envío de Cantidad Limitada	ERG No. 126 Dependiendo del tamaño del contenedor, este producto podría enviarse bajo la excepción de envío de Cantidad Limitada	ERG No. 126 Dependiendo del tamaño del contenedor, este producto podría enviarse bajo la excepción de envío de Cantidad Limitada	ERG No. 126 Dependiendo del tamaño del contenedor, este producto podría enviarse bajo la excepción de envío de Cantidad Limitada	Emergency schedules F-D, S-U Dependiendo del tamaño del contenedor, este producto podría enviarse bajo la excepción de envío de Cantidad Limitada

Precauciones especiales para el usuario : Las descripciones de envío multimodal se proporcionan con fines informativos y no tienen en cuenta los tamaños de los contenedores. La presencia de una descripción de envío para un medio de transporte en particular (mar, aire, etc.) no quiere decir que el producto esté empaquetado adecuadamente para ese medio de transporte. Debe revisarse todo el empaquetado antes de hacer el envío para verificar que sea correcto, y el cumplimiento con las normas aplicables es responsabilidad exclusiva de la persona que ofrece el producto para su transporte. Las personas que carguen y descarguen productos peligrosos deben estar capacitadas respecto de los riesgos derivados de las sustancias y respecto de las medidas que se deben tomar en situaciones de emergencia.

Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO : N.D.

Nombre de envío adecuado : N.D.

15.- Información reglamentaria

Regulaciones Internacionales

Listas internacionales : **Inventario de Sustancias de Australia (AIIIC):** No determinado.
Inventario de Sustancias Químicas de China (IECSC): No determinado.
Inventario de Sustancias de Japón (CSCL): No determinado.
Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado.
Inventario de Sustancias de Corea (KECI): No determinado.
Inventario de Químicos de Nueva Zelanda (NZIoC): No determinado.
Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS): No determinado.
Inventario de sustancias químicas de Taiwán (Taiwan Chemical Substances Inventory, TCSI): No determinado.
Inventario de Tailandia: No determinado.
Inventario de Turquía: No determinado.
Inventario de Vietnam: No determinado.

16.- Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad.

Hazardous Material Information System (Estados Unidos)

Salud	3
Inflamabilidad	4
Riesgos físicos	3

El cliente es responsable de determinar el código PPE para este material. Para obtener mas información sobre los códigos del equipo de protección personal (Personal Protective Equipment,Ppe) de HMIS, consulte el Manual de implementación de HMIS.

Precaución: Las clasificaciones de HMIS se basan en una escala de clasificación del 0 al 4, donde 0 representa los peligros o riesgos mínimos y 4 representa los peligros o riesgos significativos. Aunque las clasificaciones de HMIS y la etiqueta asociada no se requieren en las SDS o en los productos que salen de una instalación bajo la sección 29. Artículos 1910.1200 de CFR, el preparador podría optar por proporcionarlas. La clasificación de HMIS se deben utilizar con un programa de HMIS completamente implementado.

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

		CLASIFICACIÓN	
Aerosoles inflamables		Categoría 1	En base a datos de ensayos
Gases a presión		Gas comprimido	Método de cálculo
Lesiones oculares graves / irritación ocular		Categoría 2 A	Método de cálculo
Carcinogenicidad		Categoría 2	Método de cálculo
Toxicidad para la reproducción		Categoría 2	Método de cálculo
Toxicidad específica de órganos blanco (Exposición única) (Irritación de vías respiratorias)		Categoría 3	Método de cálculo
Toxicidad específica de órganos blanco (Exposición única) (Efecto narcótico)		Categoría 3	Método de cálculo
Toxicidad específica de órganos blanco (Exposiciones repetidas)		Categoría 1	Método de cálculo
Peligro por aspiración		Categoría 1	Método de cálculo
Fecha de impresión	: 2/7/2022		
Fecha de emisión / Fecha de revisión	: 2/7/2022		
Fecha de edición anterior	: 4/27/2022		
Versión	: 19		
Explicación de abreviaturas	: ETA = Estimación de Toxicidad Aguda FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina) N/A = No disponible SGG = Grupo de segregación ONU = Organización de las Naciones Unidas		

Aviso al lector

Se recomienda que cada cliente o destinatario de esta Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) la analice detenidamente y consulte los recursos, según sea necesario o adecuado, para tener conocimiento y comprender los datos contenidos en esta SDS y cualquier peligro asociado al producto. La información se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía, explícita o implícita. La información aquí presentada es válida únicamente para el producto tal como se envía. La adición de cualquier material puede cambiar su composición, los peligros y los riesgos del producto. No se deben volver a empacar, modificar ni teñir los productos, excepto como lo instruya específicamente el fabricante, lo que incluye, entre otras cosas, la incorporación de productos que no especifique el fabricante o el uso o la adición de productos en proporciones que no especifique el fabricante. Los requisitos regulatorios están sujetos a cambio y pueden ser diferentes entre las distintas ubicaciones y jurisdicciones. El cliente, comprador o usuario es responsable de garantizar que todas sus actividades cumplen con todas las leyes nacionales, federales, estatales, provinciales o locales. Las condiciones de uso del producto no están bajo el control del fabricante; el cliente, comprador o usuario es responsable de determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. El cliente, comprador o usuario no debe usar el producto para ningún otro propósito que el señalado en la sección correspondiente de esta SDS sin primero consultar al proveedor y obtener por escrito instrucciones de manipulación. Debido a la proliferación de fuentes de información tales como SDS específicas del fabricante, el fabricante no se hace responsable de las SDS obtenidas de cualquier otra fuente.