

GRASA BLANCA DE LITIO



LU™ 100



Para uso en aplicaciones de presión media



Registro NSF®; H2 Clasificación (Lubricantes sin contacto) (Registro # 115074)



Mínimo - Rango máximo de temperatura de funcionamiento: Mínimo 20 °F (-7 °C) • Máximo 275 °F (135 °C)



Clasificación de peligros HMIS: Salud (2) • Flamabilidad (4) • Reactividad (0)



Clasificación del Instituto Nacional de Grasa Lubricante: 2

- Inhibe la corrosión
- Funciona de 20°F a +275°F
- No fusión



PRESERVAR. PROTEGER. PREVENIR.™

Sprayon® LU™ 100 grasa blanca de litio es una grasa blanca de alto sólido que proporciona una excelente lubricación para aplicaciones de metal a metal. Ideal para su uso en cadenas, engranajes, accionamientos, bisagras, etc. Excelente inhibidor de corrosión para metal sin pintar. Se está aferrando, sin propiedades de goteo lo hacen ideal para su uso en aplicaciones aéreas y superficies verticales.

LUBRICANTES

USOS

- Cadenas
- Engranajes
- Unidades
- Bisagras
- Guías de puertas de garaje

APLICACIÓN

El máximo rendimiento se logra cuando las superficies metálicas a proteger están limpias, secas y libres de óxido, aceite y báscula de molino. El producto debe ser rociado en un área bien ventilada. Pulveriza mejor a temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Rocíe a una distancia de 10" a 12" de la superficie.

RENDIMIENTO

SEGURO EN PLÁSTICOS: Sí

RANGO DE TEMPERATURA:

MÍNIMO: -20°F

MÁXIMO: 275°F

CAPACIDAD DE CARGA: Media

- Número de registro NSF 074; Clasificación H2
- Penetrante
- Desplazador de agua
- Inhibidor de óxido
- El alto contenido de sólidos asegura lubricación duradera
- No goteará ni correrá, incluso en superficies verticales.
- Equipado con un tubo de extensión para zonas de difícil acceso.

PROPIEDADES

APARIENCIA: Blanco opaco

OLOR: Petróleo

PROPELENTE: Hidrocarburos

WT./GAL.: 5.77

GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.69

VISCOSIDAD: N.G.L.I. 2

PINTABLE: No

% VOC AEROSOL: 65.00%

V.O.C. COMPLIANT CALIFORNIA: Sí

V.O.C. COMPLIANT OTC STATES: Sí

FLAMABLE: Sí

PUNTO DE FLASH: <0°F

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: 2,4,0

VIDA DEL PRODUCTO: 3 años a partir de la fecha de fabricación



LU100

EMPAQUE

Stock #: S00100

UPC Code: 0-75577-90100-5

Fill Wt.: 11 oz.

Per Case: 12

Carton Dimensions:

L 11.13" x W 8.44" x H 8.38"

ENVÍO

Consulte la sección 14 de la ficha de datos de seguridad del material para obtener el transporte adecuado de la entrada y el etiquetado.

RECURSOS

MSDS/EDS/PRODUCT DATA SHEETS:

sprayon.com

CUSTOMER SERVICE:

1-800-777-2966

TECHNICAL INFORMATION:

1-800-251-2486



© 2010 Sprayon® Products Made in U.S.A.

Distributed by:

PRESERVE. PROTECT. PREVENT.



Sprayon® Products

101 Prospect Ave. NW

Cleveland, OH 44115

Sprayon.com

1-800-777-2966

310-PDS-LU100