

# SZ-074

## SPRAY FOAM ADHESIVE

PEGAMENTO ESPUMOSO



### ESPECIALIDADES

PRODUCTO APTO PARA:

- Industria textil.
- Unión de tela, madera, plástico, metal, entre otros.

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo especialmente formulado para las necesidades de la industria textil en general, ideal para unir materiales como metal, espuma, plástico, fibra vulcanizada, madera, tela, cartón, etc. Además este producto está elaborado sin utilizar solventes clorados, libre de CFC y cancerígenos, garantizando un correcto funcionamiento en su aplicación.

### CARACTERÍSTICAS

- Para trabajos temporales o permanentes.
- Indicador de cobertura.
- A prueba de agua y flexible utilización.
- Sin cloro y no daña la capa de ozono.
- Contenido por lata 340 g.

### MODO DE EMPLEO

Agite bien antes de usar. Nunca apunte a su cara. Sujete la lata en forma vertical y aplique una capa uniforme en cada superficie a unir, todo a una distancia de 14 cm a 25 cm. **Unión temporal:** Aplique una capa a una de las superficies y espere 5 segundos, entonces una las superficies y aplique presión. **Unión permanente:** Aplique una capa a ambas superficies, espere 15 segundos, entonces junte firmemente. Para máxima durabilidad, deje a presión por 5 a 10 minutos antes de usar. **IMPORTANTE:** No use sobre vinil o para aplicaciones en altas temperaturas mayores a 49 °C o 120 °F. **Contenido bajo presión, no pique o incinere el contenedor. No almacene a altas temperaturas.**

Pictogramas de seguridad SGA

