

# SZ-747

## COLD GALVANIZE COATING

REVESTIMIENTO GALVANIZADO FRÍO



### SOLDADURA

PRODUCTO APTO PARA:

- Superficies galvanizadas.
- Estructuras de acero.
- Equipamiento metálico.

### DESCRIPCIÓN

Un revestimiento superior que protege las superficies de metal contra la corrosión. Contiene 97% de polvo de zinc puro, dejando una película seca.

### CARACTERÍSTICAS

- Protege superficies metálicas contra corrosión.
- Contiene polvo de zinc 97%.
- Rango de temperatura 316 °C.
- Inhibe la oxidación en metales ferrosos.
- Seca al tacto en 25 minutos.
- Retoque para superficies galvanizadas.

### MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse directamente sobre superficies metálicas secas y limpias, no sobre otra pintura o revestimiento. La preparación adecuada de la superficie contribuye a la máxima vida útil de los recubrimientos. Todos los contaminantes (óxido, escamas de óxido, productos químicos, grasa, aceite, cera, salpicaduras de soldadura, pintura vieja u otras materias extrañas) deben eliminarse.

Agitar bien antes de usar y rociar a una distancia de 5 a 10 cm de la superficie, en un área bien ventilada. Recomendado aplicar a temperatura ambiente.



Pictogramas de seguridad SGA

